


技术参数表

UPster K-S 160

国家规格：中国



图解机器截面

篮传送式洗碗机
型号代码: KF-S E15 AT65
工作方向: 左 - 右
电源电压: 3N PE 380V 50Hz
加热方式: 电加热
给水接驳: 软水- 冷水 12 - 24 °C

技术数据

参数*	Contact time	2 分钟
	洗涤传送速度 1	0.65 米/分钟
	洗涤传送速度 2	1.00 米/分钟
	洗涤传送速度 3	1.30 米/分钟
	篮筐洗涤量	80 筐/小时
	篮筐洗涤速度 2	120 筐/小时
	篮筐洗涤速度 3	160 筐/小时
电机	总共	2.8 kW
发热丝	总共	23.3 kW
电接驳**	电源电压	3N PE 380V 50Hz
	额定功率	26.1 kW
	额定电流	43.1 A
	最大电缆横截面, 铜质接口导线 [CU]	35 mm²
供水管道连接: 软 - 冷水 12 - 24°C	清水漂洗	160 l/h
	水箱注水量	80 l
排气值***	排气量, 约	150 m³/h
	排气温度, 约	25 °C



技术参数表

热负荷****	总 共	6.2 kW
	可感知	2.8 kW
	潜在	3.4 kW
机器的尺寸	入口区 (E15)	150 mm
	洗涤水箱(W5)	500 mm
	出口通道 (AT65) (冲洗区)	650 mm
	总 共	1300 mm
配置		热回收

**由于每个加热装置使用不同的相位分配和锁紧装置，标称功率和各个用电设备总和的标称电流可能会有所偏差！

*** 这个平均值是基于一组餐具及操作方式为样本计算所得。实际参数必须基于实际情况考虑。

**** 排气温度取决于新鲜水的输入温度。规定的排气条件：新鲜水最高温度为 18°C。在此条件下并且考虑 EN 16282 标准，无需机器的排气口。